

TECHNINIAI REIKALAVIMAI REKLAMAI savaitraštyje „AAM aktualijos“

1. Visi tekstai reklaminiuose skelbimuose privalo būti paversti į kreives.
2. Skelbimai pateikiami EPS, TIFF, PDF formatu.
3. **Reklaminių maketų plotis:**
50, 100, 150, 200, 250 mm arba 60, 125, 190, 250 mm. Aukštis pagal pageidavimą.
Puslapio matmenys 255x395 mm.
4. Spalvoti puslapiai gali turėti iki keturių (**CMYK**) spaustuvėje naudojamų spalvų: žydra (**Cyan**), purpurinė (**Magenta**), geltona (**Yellow**), juoda (**black**), o juodai balti puslapiai turi būti sudaryti tik iš juodos spalvos (**grayscale**).
5. Smulkus objektus rekomenduojama spalvinti viena spalva. Tai grafiniai laikraščio elementai, sudaryti iš plonų linijų ir smulkių taškų, apytiksliai 1-2 punktų (0,3-0,5mm) pločio ir plonesni.
6. Kai smulkus objektas ar tekstas yra baltas ir išdėstytas ant fono, sudaryto iš kelių spalvų, taisyklė ta pati: tekstas kuo stambesnis ar storesnis, o fonas sudarytas iš kuo mažiau spalvų. Smulkus šriftas – tai šriftas, neviršijantis 14 punktų. Tačiau jei šrifte naudojamas skirtingas linijų plotis arba linijos labai plonos, tai ir daugiau punktų turintis spalvotas šriftas gali nukentėti dėl prastesnio spalvų suvedimo. Tokiam šriftui taikomi mažų objektų reikalavimai. Vienos grynos spalvos kiekis neturėtų viršyti 90-95 %.
7. Reklaminiuose maketuose TIFF formatu atkreipti dėmesį ar juodas, ypač smulkus tekstas, nesudarytas iš kelių spalvų ir nevaizduojamas per keturis spalvų kanalus (Channels). Jei neįmanoma ištaisyti spalvingumo pirminėje maketavimo programoje, tai privalu rankomis sutvarkyti Photoshop'e ar kitoje panašioje programoje ir palikti tekstą tik juodame kanale, dengiant jį tiesiogiai ant kitų foninių spalvų (Overprint).
8. Rekomenduojama vengti didelio ploto tamsių spalvų fonų ar reklamų: nespėjus dažams susigerti, jie gali atsimušti, kitaip tariant, nudažyti priešais esantį puslapį arba persigerti į kitą puslapio pusę.
9. Reklaminių maketų TIFF, JPG formatu, kai pagrindinė informacija yra tekstinė, raiška turi būti ne mažesnė kaip 300dpi spalvotai CMYK spaudai ir 600 dpi juodai baltiems bitmap'ams, rėmelių storis ne mažesnis kaip 0,3 mm.